



10 CM

SABLE 0/2 ROULE LAVE

217015

DENSITÉ* :

▼ 1.6

MODE DE FABRICATION :

▼ ROULÉ LAVÉ

GISEMENT :

▼ SILICO-CALCAIRE

CONFORME AUX NORMES :

MARQUAGE CE 2+

NF P 18-545 ART 10 (BÉTON)

APPLICATION(S) RECOMMANDÉE(S)

ENDUIT

MORTIER OU BÉTON

SOL SPORTIF

AIRE DE JEUX

APPLICATION(S) COMPATIBLE(S)

POSE DE CARRELAGE

ENROBAGE DE TUYAUX

SABLE ÉQUESTRE

LIEU(X) DE VENTE :

CARRIÈRE DE NIEVROZ

+33478060424

CARRIERE.NIEVROZ@VICAT.FR

CARRIÈRE DE ST-JEAN-VIEUX

+33474369853

FR-CARRIERE.STJEANLEVIEUX@VICAT.FR

CARRIÈRE DE PÉROUGES

+33474460830

CARRIERE.PEROUGES@VICAT.FR

CARRIÈRE DE ST DENIS

+33474243514

FR-CARRIERE.STDENIS@VICAT.FR

CARRIÈRE DE FAVERGES

+33474885051

FR-CARRIERE.FAVERGES@VICAT.FR

Les informations contenues dans le présent document ont pour but d'informer sur les propriétés actuelles de nos produits. Elles sont issues de nos résultats d'essais effectués en laboratoire ainsi que des retours d'expérience sur chantiers, ces informations ne sauraient constituer une garantie de notre part ou engager notre responsabilité sur le résultat, après mise en œuvre du produit.

*La densité moyenne exprimée est le résultat d'une mesure effectuée sur une masse sèche en vrac.

GRANULATS VICAT - SAS au capital de 5 847 728€ - Siège social : 4 rue Aristide Bergès, Les Trois Vallons 38 080 L'ISLE D'ABEAU – Adresse administrative et comptable : TSA 99637 38 306 BOURGOIN CEDEX