




10 CM

SABLE 0/4 ROULE LAVE

217028

DENSITÉ* :

▼ 1.6

MODE DE FABRICATION :

▼ ROULÉ LAVÉ

GISEMENT :

▼ SILICO-CALCAIRE

CONFORME AUX NORMES :

MARQUAGE CE 2+

NF P 18-545 ART 10 (BÉTON)

NF P 18-545 ART 8 (ROULEMENT)

APPLICATION(S) RECOMMANDÉE(S)

POSE DE CARRELAGE

MORTIER OU BÉTON

ENROBAGE DE TUYAUX

SOL SPORTIF

SABLE AGRICOLE

SABLE ÉQUESTRE

APPLICATION(S) COMPATIBLE(S)

ENDUIT

AIRE DE JEUX

LIEU(X) DE VENTE :

CARRIÈRE DE NIEVROZ

+33478060424

CARRIERE.NIEVROZ@VICAT.FR

CARRIÈRE BAS-EN-BASSET FOURNIER

CARRIÈRE DE VILLEURBANNE

+33478803348

FR-CARRIERE.VILLEURBANNE@VICAT.FR

NÉGOCE PEH

+33472021092

CARRIERE.PEH@VICAT.FR

Les informations contenues dans le présent document ont pour but d'informer sur les propriétés actuelles de nos produits. Elles sont issues de nos résultats d'essais effectués en laboratoire ainsi que des retours d'expérience sur chantiers, ces informations ne sauraient constituer une garantie de notre part ou engager notre responsabilité sur le résultat, après mise en œuvre du produit.

*La densité moyenne exprimée est le résultat d'une mesure effectuée sur une masse sèche en vrac.

GRANULATS VICAT - SAS au capital de 5 847 728€ - Siège social : 4 rue Aristide Bergès, Les Trois Vallons 38 080 L'ISLE D'ABEAU – Adresse administrative et comptable : TSA 99637 38 306 BOURGOIN CEDEX