Bâtir le vivre ensemble

GRANULATS VICAT

Fiche de synthèse

SABLE O/4 ROULE LAVE

217037

DENSITÉ* :

- 1.6

MODE DE FABRICATION :

- ROULÉ LAVÉ

GISEMENT :

- ALLUVIONS SILICEUSES

CONFORME AUX NORMES :

MARQUAGE CE 2+

NF P 18-545 ART 10 (BÉTON)

APPLICATION(S) RECOMMANDÉE(S)

MORTIER OU BÉTON

APPLICATION(S) COMPATIBLE(S)

POSE DE CARRELAGE

LIT DE POSE POUR DALLE ET PAVÉ

LIEU(X) DE VENTE :

CARRIÈRE DE LURCY LEVIS

+33615478435

FR-CARRIERE.LURCY-LEVIS@VICAT.FR

CARRIÈRE DE SOUVIGNY

+33470436075

FR-CARRIERE.SOUVIGNY@VICAT.FR

Les informations contenues dans le présent document ont pour but d'informer sur les propriétés actuelles de nos produits. Elles sont issues de nos résultats d'essais effectués en laboratoire ainsi que des retours d'expérience sur chantiers, ces informations ne sauraient constituer une garantie de notre part ou engager notre responsabilité sur le résultat, après mise en œuvre du produit.

*La densité moyenne exprimée est le résultat d'une mesure effectuée sur une masse sèche en vrac.

GRANULATS VICAT - SAS au capital de 5 847 728€ - Siège social : 4 rue Aristide Bergès, Les Trois Vallons 38 080 L'ISLE D'ABEAU – Adresse administrative et comptable : TSA 99637 38 306 BOURGOIN CEDEX

© Granulats Vicat 2022, Tous Droits Réservés.