



10 CM

SABLE 0/4 SEMI CONCASSE LAVE

217051

DENSITÉ* :

▼ 1.6

MODE DE FABRICATION :

▼ SEMI CONCASSE LAVÉ

GISEMENT :

▼ ALLUVIONS SILICEUSES

CONFORME AUX NORMES :

MARQUAGE CE 2+

NF P 18-545 ART 10 (BÉTON)

NF P 18-545 ART 9 (CHAUSSEE BÉTON)

APPLICATION(S) RECOMMANDÉE(S)

POSE DE CARRELAGE

MORTIER OU BÉTON

BÉTON DE FONDATION

SABLE AGRICOLE

AIRE DE JEUX

BÉTON DÉSACTIVÉ

APPLICATION(S) COMPATIBLE(S)

LIT DE POSE POUR DALLE ET PAVÉ

ENROBAGE DE TUYAUX

SABLE ÉQUESTRE

LIEU(X) DE VENTE :

CARRIÈRE DE CARBONNE

+33561984080

FR-CARRIERE.CARBONNE@VICAT.FR

NÉGOCE COLOMIERS

+33764285457

FR-CARRIERE.COLOMIERS@VICAT.FR

CARRIÈRE DE FENOUILLET

+33561705782

FR-CARRIERE.FENOUILLET@VICAT.FR

Les informations contenues dans le présent document ont pour but d'informer sur les propriétés actuelles de nos produits. Elles sont issues de nos résultats d'essais effectués en laboratoire ainsi que des retours d'expérience sur chantiers, ces informations ne sauraient constituer une garantie de notre part ou engager notre responsabilité sur le résultat, après mise en œuvre du produit.

*La densité moyenne exprimée est le résultat d'une mesure effectuée sur une masse sèche en vrac.

GRANULATS VICAT - SAS au capital de 5 847 728€ - Siège social : 4 rue Aristide Bergès, Les Trois Vallons 38 080 L'ISLE D'ABEAU – Adresse administrative et comptable : TSA 99637 38 306 BOURGOIN CEDEX