



SABLE CRU CONCASSE

217094

APPLICATION(S) RECOMMANDÉE(S)

ENROBAGE DE TUYAUX

APPLICATION(S) COMPATIBLE(S)

SABLE ÉQUESTRE

DENSITÉ* :

▼ 1.6

MODE DE FABRICATION :

▼ CONCASSE

GISEMENT :

▼ ALLUVIONS SILICEUSES

CONFORME AUX NORMES :

LIEU(X) DE VENTE :

CARRIÈRE DE CARBONNE

+33561984080

FR-CARRIERE.CARBONNE@VICAT.FR

NÉGOCE COLOMIERS

+33764285457

FR-CARRIERE.COLOMIERS@VICAT.FR

Les informations contenues dans le présent document ont pour but d'informer sur les propriétés actuelles de nos produits. Elles sont issues de nos résultats d'essais effectués en laboratoire ainsi que des retours d'expérience sur chantiers, ces informations ne sauraient constituer une garantie de notre part ou engager notre responsabilité sur le résultat, après mise en œuvre du produit.

*La densité moyenne exprimée est le résultat d'une mesure effectuée sur une masse sèche en vrac.

GRANULATS VICAT - SAS au capital de 5 847 728€ - Siège social : 4 rue Aristide Bergès, Les Trois Vallons 38 080 L'ISLE D'ABEAU – Adresse administrative et comptable : TSA 99637 38 306 BOURGOIN CEDEX