



GRAVILLON 4/11,2 ROULE LAVE

217139

DENSITÉ* :

▼ 1.55

MODE DE FABRICATION :

▼ ROULÉ LAVÉ

GISEMENT :

▼ SILICO-CALCAIRE

CONFORME AUX NORMES :

MARQUAGE CE 2+

NF P 18-545 ART 10 (BÉTON)

APPLICATION(S) RECOMMANDÉE(S)

MORTIER OU BÉTON

ENROBAGE DE TUYAUX

BÉTON DÉSACTIVÉ

APPLICATION(S) COMPATIBLE(S)

AIRE DE JEUX

LIEU(X) DE VENTE :

CARRIÈRE DE MÂCON

+33385348400

FR-CARRIERE.MACON@VICAT.FR

CARRIÈRE DE MONTAGNY LÈS BUXY

+33385436289

FR-CARRIERE.LESBUXY@VICAT.FR

CARRIÈRE DE CHALON

+33385424949

FR-CARRIERE.EPERVANS@VICAT.FR

CARRIÈRE DE TOURNUS

+33385510712

FR-CARRIERE.TOURNUS@VICAT.FR

Les informations contenues dans le présent document ont pour but d'informer sur les propriétés actuelles de nos produits. Elles sont issues de nos résultats d'essais effectués en laboratoire ainsi que des retours d'expérience sur chantiers, ces informations ne sauraient constituer une garantie de notre part ou engager notre responsabilité sur le résultat, après mise en œuvre du produit.

*La densité moyenne exprimée est le résultat d'une mesure effectuée sur une masse sèche en vrac.

CARRIERES BRESSE BOURGOGNE, société anonyme à conseil d'administration est en activité depuis 27 ans. Domiciliée à EPERVANS (71380)