



10 CM

GRAVILLON 4/11 SEMI CONCASSE LAVE

217141

APPLICATION(S) RECOMMANDÉE(S)

MORTIER OU BÉTON

ASSAINISSEMENT AUTONOME

DRAINAGE

ENROBAGE DE TUYAUX

MATÉRIAU DÉCORATIF

BÉTON DÉSACTIVÉ

DENSITÉ* :

▼ 1.55

MODE DE FABRICATION :

▼ SEMI CONCASSE LAVÉ

GISEMENT :

▼ SILICO-CALCAIRE

CONFORME AUX NORMES :

MARQUAGE CE 2+

NF P 18-545 ART 10 (BÉTON)

NF P 18-545 ART 9 (CHAUSSÉE BÉTON)

LIEU(X) DE VENTE :

CARRIÈRE DE MÂCON

+33385348400

FR-CARRIERE.MACON@VICAT.FR

CARRIÈRE DE CEYZÉRIAT

+33474300091

FR-CARRIERE.CEYZERIAT@VICAT.FR

CARRIÈRE DE ST DENIS

+33474243514

FR-CARRIERE.STDENIS@VICAT.FR

CARRIÈRE DE ST-JEAN-VIEUX

+33474369853

FR-CARRIERE.STJEANLEVIEUX@VICAT.FR

Les informations contenues dans le présent document ont pour but d'informer sur les propriétés actuelles de nos produits. Elles sont issues de nos résultats d'essais effectués en laboratoire ainsi que des retours d'expérience sur chantiers, ces informations ne sauraient constituer une garantie de notre part ou engager notre responsabilité sur le résultat, après mise en œuvre du produit.

*La densité moyenne exprimée est le résultat d'une mesure effectuée sur une masse sèche en vrac.

GRANULATS VICAT - SAS au capital de 5 847 728€ - Siège social : 4 rue Aristide Bergès, Les Trois Vallons 38 080 L'ISLE D'ABEAU – Adresse administrative et comptable : TSA 99637 38 306 BOURGOIN CEDEX