



GRAVILLON 4/11,2 SEMI CONCASSE LAVE

217143

DENSITÉ* :

▼ 1.55

MODE DE FABRICATION :

▼ SEMI CONCASSE LAVÉ

GISEMENT :

▼ SILICO-CALCAIRE

CONFORME AUX NORMES :

MARQUAGE CE 2+

NF P 18-545 ART 10 (BÉTON)

NF P 18-545 ART 9 (CHAUSSÉE BÉTON)

APPLICATION(S) RECOMMANDÉE(S)

MORTIER OU BÉTON

DRAINAGE

BÉTON DÉACTIVÉ

APPLICATION(S) COMPATIBLE(S)

ENROBAGE DE TUYAUX

MATÉRIAU DÉCORATIF

LIEU(X) DE VENTE :

CARRIÈRE DE PONTCHARRA

+33476976164

FR-CARRIERE.PONTCHARRA@VICAT.FR

CARRIÈRE DE VILLARCHER

+33479622929

FR-CARRIERE.VILLARCHER@VICAT.FR

CARRIÈRE DE BARRAUX

+33476973113

FR-CARRIERE.BARRAUX@VICAT.FR

CARRIÈRE DE CHAPAREILLAN

+33437062490

FR-CARRIERE.CHAPAREI@VICAT.FR

CARRIÈRE DE FAVERGES

+33474885051

FR-CARRIERE.FAVERGES@VICAT.FR

Les informations contenues dans le présent document ont pour but d'informer sur les propriétés actuelles de nos produits. Elles sont issues de nos résultats d'essais effectués en laboratoire ainsi que des retours d'expérience sur chantiers, ces informations ne sauraient constituer une garantie de notre part ou engager notre responsabilité sur le résultat, après mise en œuvre du produit.

*La densité moyenne exprimée est le résultat d'une mesure effectuée sur une masse sèche en vrac.

GRANULATS VICAT - SAS au capital de 5 847 728€ - Siège social : 4 rue Aristide Bergès, Les Trois Vallons 38 080 L'ISLE D'ABEAU – Adresse administrative et comptable : TSA 99637 38 306 BOURGOIN CEDEX