



GRAVILLON 5,6/16 SEMI CONCASSE LAVE

217155

DENSITÉ* :

▼ 1.55

MODE DE FABRICATION :

▼ SEMI CONCASSE LAVÉ

GISEMENT :

▼ SILICO-CALCAIRE

CONFORME AUX NORMES :

MARQUAGE CE 2+

NF P 18-545 ART 10 (BÉTON)

APPLICATION(S) RECOMMANDÉE(S)

MORTIER OU BÉTON

HÉRISSON/COUCHE SOUS DALLE

BÉTON DE FONDATION

DRAINAGE

BÉTON DÉSACTIVÉ

APPLICATION(S) COMPATIBLE(S)

ASSAINISSEMENT AUTONOME

ALLÉE PIÉTONNE

LIEU(X) DE VENTE :

CARRIÈRE DE L'ARMAILLER

+33475830328

FR-CARRIERE.ARMAILLER@VICAT.FR

CARRIÈRE DE LORIOLE

+33475859308

FR-CARRIERE.LORIOLE@VICAT.FR

Les informations contenues dans le présent document ont pour but d'informer sur les propriétés actuelles de nos produits. Elles sont issues de nos résultats d'essais effectués en laboratoire ainsi que des retours d'expérience sur chantiers, ces informations ne sauraient constituer une garantie de notre part ou engager notre responsabilité sur le résultat, après mise en œuvre du produit.

*La densité moyenne exprimée est le résultat d'une mesure effectuée sur une masse sèche en vrac.

GRANULATS VICAT - SAS au capital de 5 847 728€ - Siège social : 4 rue Aristide Bergès, Les Trois Vallons 38 080 L'ISLE D'ABEAU – Adresse administrative et comptable : TSA 99637 38 306 BOURGOIN CEDEX