




SABLE 0/4 GSA

217157

APPLICATION(S) RECOMMANDÉE(S)

ASSAINISSEMENT AUTONOME

APPLICATION(S) COMPATIBLE(S)

MORTIER OU BÉTON

ENROBAGE DE TUYAUX

DENSITÉ* :

▼ 1.55

MODE DE FABRICATION :

▼ ROULÉ LAVÉ

GISEMENT :

▼ ALLUVIONS SILICEUSES

CONFORME AUX NORMES :

MARQUAGE CE 2+

NF P 18-545 ART 10 (BÉTON)

LIEU(X) DE VENTE :

CARRIÈRE DE CRAN-GEVRIER

+33450015254

FR-CARRIERE.CRANGEVRIER@VICAT.FR

CARRIÈRE DE PONTCHARRA

+33476976164

FR-CARRIERE.PONTCHARRA@VICAT.FR

CARRIÈRE LES HOUCHES ALLUVIONNAIRE

+33450545658

FR-CARRIERE.CLAIRTEMPS@VICAT.FR

CARRIÈRE DE RUMILLY

+33450010004

FR-CARRIERE.RUMILLY@VICAT.FR

CARRIÈRE DE GILLY

+33479324352

FR-CARRIERE.GILLY@VICAT.FR

CARRIÈRE DE VILLARCHER

+33479622929

FR-CARRIERE.VILLARCHER@VICAT.FR

Les informations contenues dans le présent document ont pour but d'informer sur les propriétés actuelles de nos produits. Elles sont issues de nos résultats d'essais effectués en laboratoire ainsi que des retours d'expérience sur chantiers, ces informations ne sauraient constituer une garantie de notre part ou engager notre responsabilité sur le résultat, après mise en œuvre du produit.

*La densité moyenne exprimée est le résultat d'une mesure effectuée sur une masse sèche en vrac.

GRANULATS VICAT - SAS au capital de 5 847 728€ - Siège social : 4 rue Aristide Bergès, Les Trois Vallons 38 080 L'ISLE D'ABEAU – Adresse administrative et comptable : TSA 99637 38 306 BOURGOIN CEDEX