



10 CM

GRAVILLON 11,2/22,4 SCL

217186

APPLICATION(S) RECOMMANDÉE(S)

MORTIER OU BÉTON
HÉRISSON/COUCHE SOUS DALLE
ASSAINISSEMENT AUTONOME
DRAINAGE

APPLICATION(S) COMPATIBLE(S)

ENROBAGE DE TUYAUX
PUISARD
MATÉRIAU DÉCORATIF
BÉTON DÉSACTIVÉ

DENSITÉ* :

▼ 1.55

MODE DE FABRICATION :

▼ SEMI CONCASSÉ LAVÉ

GISEMENT :

▼ SILICO-CALCAIRE

CONFORME AUX NORMES :

MARQUAGE CE 2+

NF P 18-545 ART 10 (BÉTON)

NF P 18-545 ART 9 (CHAUSSÉE BÉTON)

LIEU(X) DE VENTE :

CARRIÈRE DE JASSANS

+33474098703

FR-CARRIERE.JASSANS@VICAT.FR

CARRIÈRE DE BELLEVILLE

+33474665000

FR-CARRIERE.BELLEVILLE@VICAT.FR

CARRIÈRE DE BARRAUX

+33476973113

FR-CARRIERE.BARRAUX@VICAT.FR

CARRIÈRE DE VILLEURBANNE

+33478803348

FR-CARRIERE.VILLEURBANNE@VICAT.FR

CARRIÈRE DE ST GERMAIN

+33478912346

FR-CARRIERE.ST-GERMAIN@VICAT.FR

CARRIÈRE DE ST-JEAN-VIEUX

+33474369853

FR-CARRIERE.STJEANLEVIEUX@VICAT.FR

CARRIÈRE DE CHAPAREILLAN

+33437062490

FR-CARRIERE.CHAPAREI@VICAT.FR

CARRIÈRE DE FAVERGES

+33474885051

FR-CARRIERE.FAVERGES@VICAT.FR

Les informations contenues dans le présent document ont pour but d'informer sur les propriétés actuelles de nos produits. Elles sont issues de nos résultats d'essais effectués en laboratoire ainsi que des retours d'expérience sur chantiers, ces informations ne sauraient constituer une garantie de notre part ou engager notre responsabilité sur le résultat, après mise en œuvre du produit.

*La densité moyenne exprimée est le résultat d'une mesure effectuée sur une masse sèche en vrac.

GRANULATS VICAT - SAS au capital de 5 847 728€ - Siège social : 4 rue Aristide Bergès, Les Trois Vallons 38 080 L'ISLE D'ABEAU – Adresse administrative et comptable : TSA 99637 38 306 BOURGOIN CEDEX